

Waterlogic 2 Firewall®

Unser Waterlogic 2 arbeitet mit der Firewall®-UV-Technologie und eliminiert Verunreinigungen. Diese innovative Technologie, welche von uns entwickelt wurde, stellt das reinste Wasser bereit. Das Trinkwasser weist einen Reinheitsgrad von 99,999% auf und wirkt wie eine Barriere zur Aufrechterhaltung der Hygiene des Wasserspenders. Unser einzigartiges Design bietet heißes, kaltes und ungekühltes stilles Wasser, wann immer Sie wollen.

“In unserer Testserie hat die Firewall® erfolgreich *Pseudomonas aeruginosa* und *Legionella pneumophila* um 5-log-Stufen reduziert (das entspricht einer Reduzierung von 99,999%).“

Dr. Klaus Peter Lörcher, Institut Dr. Lörcher, Ludwigsburg

Drei Schritte zur Perfektion

Ihr Waterlogic Wasserspender hat 3 Kerntechnologien, die dafür Sorge tragen, dass das Wasser aus dem Wasserspender eine viel bessere Qualität aufweist, als das ursprüngliche Leitungswasser:



1. Filtration: unsere Filtrertechnologie ist richtig gut darin, schädliche Stoffe zu entfernen und gleichzeitig die guten zu erhalten. In dieser Phase werden Chlor und andere im Wasser enthaltene Geruchs- und Geschmacksstoffe herausgefiltert.



2. Firewall®: als nächstes beseitigt die Firewall®-UV-Technologie Verunreinigungen mit einer Erfolgsquote von 99,999%. Als zusätzlichen Schutz hält das UV-Licht die Ausgabedüse von Verunreinigungen frei.



3. BioCote®: bei uns ist nicht nur das Innere, sondern auch das Äußere geschützt. Als nächste Verteidigungseinheit hält die BioCote®-Beschichtung den Ausgabebereich frei von Bakterien.



CLASS A
UV



FIREWALL
UV
SENSOR



Leistung, die nach Zugabe schreit

Unsere Firewall®-Technologie ist einzigartig, weil:

1. Intensive UV-Reinigung

Das Design erlaubt eine höhere UV-Belichtung, welche Bakterien, Viren und Parasiten aus dem Wasser filtert und 99,999% reines Wasser zu 100% jederzeit garantiert.

2. Und Tschüss Verkeimung




Die UV-Reinigung am Ausgabepunkt hält die Spenderdüse frei von äußeren Verschmutzungen und reinigt das Wasser direkt bei der Ausgabe, wodurch das frischeste Wasser ermöglicht wird.

3. Gleich doppelt zertifiziert

Die Firewall™-Technologie wurde von der WQA getestet und mit NSF/ANSI-55a Klasse A UV und NSF P231 ausgezeichnet. Einzigartig – niemand sonst in der POU-Branche hat diese Kombination. Das bedeutet, dass die Firewall™ das sauberste und klarste Wasser bereitstellt.



Die langweiligen Details

Wasseroptionen	Technische Informationen	
	Maße Tischgerät	35,0 cm (B) x 48,0 cm (H) x 38,0 cm (T)
	Maße Standgerät	35,0 cm (B) x 103,0 cm (H) x 38,0 cm (T)
	Ausgabehöhe	23 cm
	Gewicht	Tischgerät 23 kg Standgerät 26 kg
Symbole  ungekühltes stilles Wasser  gekühltes stilles Wasser  heißes Wasser	Standard-Filter / UV	1 x Granular Activated Carbon (GAC) Firewall®-UV-Technologie am Ausgabepunkt
	Zusatzfunktionen	Firewall®-UV-Funktionssensor Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717
	Stromversorgung	230 V 50 Hz 16A
	Wassertemperaturen	gekühlt 3 - 12 °C Werkseinstellung 5 °C heiß 87 °C
	Kühlleistung	18 Liter / Stunde

Geprüft und zertifiziert



Waterlogic International Limited behält sich das Recht vor, auf der Basis kontinuierlicher, reflektierender Forschung und Entwicklung Inhalte und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Waterlogic und das Waterlogic Logo sind eingetragene Marken in Ländern, in denen die Gruppe tätig ist. Waterlogic International Limited ist lizenziert BioCote® und das BioCote Logo zu verwenden, welches ein eingetragenes Markenzeichen der BioCote Ltd ist.

Ihr Wasserspezialist

Waterlogic GmbH
 Kleinsachsenheimer Str. 26
 74321 Bietigheim-Bissingen

Tel +49 7142 92903-33
Fax +49 7142 92903-37

info@waterlogic.de
www.waterlogic.de